

DIAMOND CORE

RECUBRIMIENTO MINERAL

RECUBRIMIENTO

Descripción del producto

El Diamondcore es una mezcla industrial de agregados selectos (sílices, cuarzos y arenas de granulometría) y cemento Portland de polímeros modificados.

Usos

Superficies exteriores e interiores expuestas y/o sumergidas, piscinas de concreto o colados.

 **Baños**

 **Albercas**

 **Muros**

 **Mesetas**

 **Pisos**

 **Andadores**



Beneficios

Es un recubrimiento que, debido a sus cuarzos de última generación, brinda una excelente calidad y belleza.

- ◆ En albercas y piscinas brinda tonalidades espectaculares en el agua.
- ◆ Es un material resistente y de alta calidad.
- ◆ No requiere de un mantenimiento especializado.
- ◆ Producto impermeable.
- ◆ Fácil aplicación.

Características

Presentaciones



Rendimiento



Nota: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación solamente.

Tonalidades



Advertencia

No se deje al alcance de los niños.

No ingiera. En caso de ingestión, no provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto con la piel y los ojos.

Cierre el envase después de cada uso.

Almacene los sacos en lugares libres de humedad.

Preparación de la mezcla



Utiliza agua limpia para preparar la mezcla. Evite realizar la mezcla en el piso o en superficies contaminadas o absorbentes.

Maneja la proporción de agua/producto recomendada: 7 litros de agua, incorporando el producto poco a poco y mezcla hasta conseguir una pasta homogénea.

No mezcle o agite en exceso el producto para evitar incluir exceso de aire a la mezcla.

Nota: En caso de manejar aspas para mezclar el producto (rotomartillo) en una cubeta, asegúrese de utilizar una revolución baja para evitar el exceso de aire.

Aplicación

1. Asegúrese de que la superficie de trabajo se encuentre limpia, libre de sustancias que perjudiquen el desempeño del producto.
2. Es importante mojar profundamente los muros de bozo o emparche antes de la aplicación. (POR NINGÚN MOTIVO SE DEBE APLICAR EN SECO).
3. Aplique una capa como fondo, la cual servirá como puente entre el sustrato y la capa final.
4. Extienda con una llana la pasta preparada con movimientos largos de abajo hacia arriba, cubriendo uniformemente.
5. Aplique una segunda capa, una vez que la primera capa tenga cierta rigidez.
6. Una vez que haya oreado la segunda capa, con una llana metálica aplique la capa final, alisando la superficie de trabajo. Puede humedecer la llana eliminando el exceso de agua para facilitar el proceso de alisado.
7. Para obtener un acabado muy liso (efecto quemado), aplique suficiente fuerza.

Nota: Puede pulir 24 hrs después de haber aplicado, con lija de agua No. 120 si lo ve conveniente, esto en caso de que el pulido con llana no sea el deseado.

Nuestro contacto

☎ 999 445 1848 📺 @mayacore.official
📧 999 445 1848 ✉ contacto@mayacore.com

Nuestro compromiso

Los materiales se obtienen de manera sustentable, respetando el medio ambiente y socialmente responsable a manos de mujeres procedentes de comunidades indígenas mayas en el estado de Yucatán.

